

Additive ST 2 ECO

Descrizione

L'ADDITIVE ST2 ECO è una soluzione di un policondensato uretanico in solventi alifatici/alcool isopropilico da aggiungere agli inchiostri prima della stampa dei nastri in PP, quando questi sono stati trattati con il RELEASE ST1 o ST3.

Applicazione

In caso di solidificazione parziale o totale, immagazzinare il prodotto in un luogo caldo ed agitarlo per 2-3 minuti prima dell'uso. Il prodotto tornerà fluido come prima.

Nel caso in cui la soluzione finale sia preparata con solvente freddo (sotto i 20°C) o/e il Release stesso sia freddo, risulterà opaco o torbido. È possibile farlo tornare trasparente scaldandolo ed agitando delicatamente.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	12±1

Modalità d'impiego

L'ADDITIVE ST2ECO, quando perfettamente liquido ed omogeneo, dev'essere aggiunto ai COLOR INKS PP o similari nelle seguenti quantità:

100 pp di COLOR INKS (C PAM o simili)

50 pp di ADDITIVE ST2/ ECO

La quantità di ADDITIVE ST2/ ECO va aumentata a 60 pp unicamente per il colore nero.

Imballo

Fusti metallici da 50 kg.