

Blendex Seal DH 70

Descrizione

Il BLENDEX SEAL DH 70 è un termoadesivo basato su polimeri/acrilici modificati, da utilizzare quando è desiderata una mano morbida ed asciutta a temperatura ambiente. Sviluppa un ottimo potere adesivo dopo pochi secondi di riscaldamento a temperature superiori agli 80°C.

Applicazione

Il BLENDEX SEAL DH 70 viene usato come termoadesivo per accoppiare vari materiali (tessuti, non tessuti, pelli, finte pelli, pelli grasse, schiume, metalli ecc.); la temperatura minima di rinvenimento consigliata è di 80°C (ottimale 90 - 110°C).

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	27±1
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	8.000 - 16.000 ⁽¹⁾
8. pH	pH	8 - 9
95. Termosaldabilità - Solventi	°C	80 acqua

⁽¹⁾ No 5 RV; 20 RPM

Modalità d'impiego

Il prodotto viene applicato per spalmatura in transfer o diretta, eventualmente addensato con il nostro idoneo addensante.

Imballo

Forniture in cisternette da 1.000 litri o in fusti da 200 litri.