

## **Blendex Seal DH 85**

### **Descrizione**

Il BLENDEX SEAL DH 85 è un termoadesivo basato su polimeri vinil/acrilici modificati, da utilizzare quando è desiderata una mano morbida ed asciutta a temperatura ambiente. Sviluppa un ottimo potere adesivo dopo pochi secondi di riscaldamento a temperature adeguate.

### **Applicazione**

Il BLENDEX SEAL DH 85 viene usato come termoadesivo per accoppiare vari materiali (tessuti, non tessuti, pelli, finte pelli, pelli grasse, schiume, metalli ecc.); la temperatura minima di rinvenimento consigliata è di 80°C, ( ottimale 90 - 110°C).

### **Specifiche tecniche**

<b>Metodo di analisi</b>	<b>UM</b>	<b>Standard</b>
1. <b>Residuo Secco</b>	%	57±2
3. <b>Viscosità Brookfield</b> 25°C	mPa.s	1.000 - 5.000 <sup>(1)</sup>
8. <b>pH</b>	pH	4 - 6
95. <b>Termosaldabilità</b> - <b>Solventi</b>	°C	80 acqua

<sup>(1)</sup> No 4 RV; 20 RPM

### **Modalità d'impiego**

Il prodotto viene applicato per spalmatura in transfer o diretta, eventualmente addensato con idoneo addensante.

### **Imballo**

Forniture in cisternette da 1.000 litri o in fusti da 200 litri.