

Blendex Seal 83 PU

OBSOLETO

Descrizione

Il BLENDEX SEAL 83 PU è un termoadesivo da utilizzare quando è desiderata una mano molto morbida ed asciutta a temperatura ambiente. Sviluppa un ottimo potere adesivo dopo pochi secondi di riscaldamento a temperature superiori agli 80°C.

Applicazione

Il BLENDEX SEAL 83 PU viene usato come termoadesivo elastico per accoppiare vari materiali (tessuti, tessuti elastici, TNT, pelli, finte pelli, pelli grasse, schiume, ecc.), la temperatura minima di rinvenimento consigliata è di 80°C, ottimale 90 - 110°C.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	41±2
3. Viscosità Brookfield 25°C	cps	17.000 - 27.000 ⁽¹⁾
8. pH	pH	8 - 10

⁽¹⁾ No 6 RV; 20 RPM

Modalità d'impiego

Il prodotto viene applicato per spalmatura in transfer o diretta, eventualmente addensato con il nostro addensante SL 6103; viene fornito anche già addensato secondo la tabella sopra riportata.

Stoccaggio

Utilizzare entro 3 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).