

## Color Ink NS

---

### Descrizione

I Color Ink NS sono inchiostri base nitrocellulosa in acetato di etile da impiegare nella stampa di film in PP o PE, utilizzati per la produzione di nastri adesivi.

### Applicazione

Stampare il lato del film trattato corona (40 - 42 dynes/cm).

Se stampati sul dorso di nastri adesivi in PE, vanno protetti con uno strato di RELEASE PP 25 DILUITO.

I Color Ink NS possono essere utilizzati anche nella sottostampa dei nastri adesivi con ogni tipo di adesivo.

### Modalità d'impiego

Per la sottostampa i Color Ink NS vanno additivati con l'apposito Additivo NS in una percentuale che va dal 1,0 al 1,5% a seconda dell'intensità del trattamento del film (non deve essere inferiore ai 40 dynes).

La diluizione deve essere del 10 - 15% con l'apposito Diluente C NITRO (Acetato di Etile) se il cliché in uso è resistente all'acetato, altrimenti è possibile fare una miscela 80% Alcool Etilico - 20% Acetato di Etile.

Se l'asciugamento risultasse troppo rapido è possibile aggiungere il Ritardante C NITRO (Metossipropanolo).

E' di fondamentale importanza che l'inchiostro sia completamente asciutto prima dell'applicazione dell'adesivo.

### Imballo

I Color Ink NS sono forniti in fustini da 20 kg, tranne il Bianco che confezionato in fustini da 25 kg.