

Primer MC-K

Utilizzare entro 3 mesi dalla data di produzione.

Descrizione

Il PRIMER MC-K è un formulato a base di polimeri sintetici disciolti in acqua, in miscela con opportune cariche inorganiche, studiato per permettere l'ancoraggio di masse adesive speciali e base acrilica a substrati in carta.

Applicazione

Primer per adesivi acrilici polimerizzati in forma di microsfele, da applicare su carta, per la produzione di etichette e fogli ultraremovibili.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	22±1
3. Viscosità Brookfield 25°C	cps	500 - 5.000 ⁽¹⁾
8. pH	pH	6 - 8

⁽¹⁾ No 3 RV; 20 RPM

Modalità d'impiego

Agitare bene prima dell'uso. Il prodotto può essere diluito fino alla concentrazione ottimale con acqua demineralizzata. L'applicazione si effettua con i consueti sistemi, Meyer-bar, rotocalco, lama d'aria, ecc.

La quantità ottimale è di circa 4 ÷ 5 g/m² secchi in funzione del tipo e della porosità del supporto.

Imballo

Fusti da 200 litri, cisternette da 1000 litri.

Stoccaggio

Il prodotto va conservato in ambiente controllato a temperatura compresa tra i +5°C e +40°C.