

Solacril WS 60

Descrizione

Il SOLACRIL WS 60 è un autoadesivo acrilico solubile in acqua.

Applicazione

Il SOLACRIL WS 60 è un autoadesivo particolarmente idoneo per la produzioni di nastri mono e bi-adesivi per giunte statiche di bobine di carta, resistenti a caldo e macerabili in acqua. Adatto anche per l'allestimento di etichette per surgelati ed in generale per l'applicazione su superfici umide. Possiede infatti la caratteristica di poter essere rimosso con un semplice lavaggio con acqua.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	51±2
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	600 - 1.000 ⁽¹⁾
8. pH - Solventi	pH	3 - 5 acqua / acetone / alcool etilico

⁽¹⁾ No 3 RV; 20 RPM

Caratteristiche del film

Metodo di analisi	UM	Standard
11. Adesività su Acciaio	g/in	600 - 900 ⁽¹⁾
22. Shear Adhesion	h	N.A.
97. Loop Tack Test	g/in	600

⁽¹⁾ Sol WS60 + 0.3% C.A. W

Valori indicativi; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PES 23 µm