

Tackwhite A 79

OBSOLETO

Descrizione

Il TACKWHITE A 79 è un autoadesivo a base di polimeri acrilici in dispersione acquosa. Non contiene plastificanti. Può essere classificato come adesivo di tipo permanente.

Applicazione

Il TACKWHITE A 79 può essere impiegato principalmente per la fabbricazione di etichette permanenti in carta e in film plastici, risulta idoneo anche per l'adesivizzazione di schiume. Il film è caratterizzato da una buona appiccicosità e da un elevato potere adesivo.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	52±2
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	200 - 300
8. pH - Solventi	pH	8 - 9 acqua

Caratteristiche del film

Metodo di analisi	UM	Standard
11. Adesività su Acciaio	g/in	1.500
17. Rolling Ball Tack	cm	8
22. Shear Adhesion	h	> 24

Valori indicativi; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PES 23 µm

Modalità d'impiego

Il prodotto è formulato pronto all'uso per la spalatura con reverse gravure, se necessario può

essere addensato con opportuno addensante di natura acrilica (vedere catalogo Ichemco).

Imballo

Il prodotto viene fornito sfuso, in cisterne da 1.000 Kg e in fusti da 200 Kg.

Stoccaggio

Mantenerlo a temperature comprese tra i +5 e i +30°C e lontano da sorgenti di calore. Proteggere dal gelo. Utilizzare entro 3 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).