



Defoamer FL 1 CONC.

Descripción

El DEFOAMER FL1 CONC. es un antiespumante 100 % activo, orgánico y sin silicona, destinado a emulsiones al agua (adhesivos, pinturas, yesos).

Uso

El DEFOAMER FL1 CONC se ha desarrollado para prevenir y reducir la formación de espuma tanto durante la producción como durante la aplicación de emulsiones a base de agua (acrílicas, PVA, SBR, PVC). Además, ofrece un rendimiento excelente con emulsiones que contienen agentes humectantes aniónicos o no iónicos.

Especificaciones Técnicas

Método de análisis	UdM	Standard
3. Viscosidad Brookfield a 25°C	mPa.s	500 ÷ 1500 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ No 3 RV; 20 RPM

Modo de empleo

La cantidad recomendada es del 0,1 % al 0,5 % del peso total de la emulsión.

El producto presenta una buena estabilidad de almacenamiento y no afecta a la incorporación de colorantes ni pigmentos.

En productos de baja viscosidad, DEFOAMER FL1 CONC. tiende a migrar hacia la superficie: es necesario agitarlo antes de su uso.

Embalaje

El producto se suministra en garrafas de plástico (10 kg); bidones de plástico (50 kg); bidones metálicos (180 kg); cisternas IBC de plástico (900 kg).

Almacenamiento

Agite el producto antes de utilizarlo. Protéjalo de las heladas.

Usar dentro de 6 meses desde la fecha de fabricación (sin abrir y en su embalaje original).