



## Color Ink WK

(Provisória)

### Descrição

Tintas flexográficas à base de água de viscosidade média, caracterizadas por uma boa resistência ao arranhão.

### Aplicação

Estas tintas foram concebidas para a impressão de fitas adesivas de papel (como a TESA 4313).

### Especificações técnicas

Método de análise	UM	Standard
Solventes		water / isopropyl alcohol

### Modo de uso

O produto pode ser diluído em água. A quantidade depende do material a imprimir, da velocidade de secagem e das características da impressão.

Para uma secagem mais rápida, adicione uma mistura de água e álcool.

Para uma secagem mais lenta, adicione glicóis ou propilenoglicóis.

Normalmente, não é necessária uma sobreimpressão de camada de separação. Caso a superfície impressa seja consideravelmente grande, verifique se ocorre alguma transferência.

A COLOR INK WK pode ser aplicada com clichê de fotopolímero (resistente a misturas de água e álcoois) ou com rolos de borracha butílica.

Não deixe a tinta secar nos rolos; se necessário, utilize a CLEANING SOLUTION WS.

### Embalagem

O produto é embalado em balde metálico (10 kg).

### Armazenagem

Armazenar a temperaturas compreendidas entre +5 e +35 °C. Proteger do congelamento. Agitar bem antes de utilizar.

Utilizar até 6 meses a partir da data de produção (embalagem intacta e original).