



RELEASE W20 GB32

Description

Le **RELEASE W 20 GB32** est un composé aqueux à base de dispersions acryliques modifiées par divers agents de démoulage spéciaux, entièrement compatibles.

Application

Le **RELEASE W 20 GB32** est recommandé pour les adhésifs appliqués à chaud et à base de solvants. Il s'utilise sur des supports de type papier kraft pour les rubans de masquage, afin de conférer des propriétés antiadhésives au contact des matériaux autocollants.

Mode d'emploi

Il s'applique sur du papier kraft à l'aide d'une barre Mayer, d'un rouleau inversé, d'une rotogravure ou d'une lame à air, éventuellement après dilution ou épaissement à l'aide d'épaississants acryliques. La quantité à appliquer est assez variable et dépend notamment de la porosité ou de la rugosité du support : on utilise généralement entre 1 et 3 g/m² sec.

Après séchage, le système s'auto-réticule, grâce à un mécanisme qui est optimal si l'on atteint une température supérieure à 150 °C pendant quelques secondes.

Les caractéristiques de vieillissement du film sont considérées comme excellentes.

Emballage

Le produit est livré dans fûts en fer (200 kg); cuves IBC en plastique (1000 kg).

Stockage

Conservez le produit à une température comprise entre +5 et +40 °C, malgré sa grande résistance aux cycles de gel-dégel.

En cas de stockage prolongé, il est recommandé

de remuer le mélange à l'aide d'un agitateur à faible vitesse pendant 10 à 15 minutes avant utilisation.

Utiliser dans 9 mois de la date de fabrication (non ouvert et dans son emballage d'origine).