



# RELEASE W 40 HA82

(Provisoire)

## Description

Le RELEASE W 40 HA82 est un produit aqueux composé de polymères acryliques synthétiques, modifiés par des additifs qui confèrent une très grande imperméabilité au support sur lequel il est appliqué.

## Application

Le RELEASE W 40 HA82 est recommandé comme agent de démoulage sur des supports poreux, tels que le papier kraft, les papiers de masquage, les tissus et les non-tissés, qui doivent être enduits d'adhésifs thermofusibles (PSA), à base de caoutchouc ou acryliques à base d'eau.

## Mode d'emploi

Les quantités à appliquer dépendent de la porosité du support : de 3 à 5 g/m<sup>2</sup> secs (sur du papier imprégné, un grammage d'environ 3 g/m<sup>2</sup> secs est recommandé). Les méthodes d'application peuvent être le Mayer Bar, le Reverse Roll, le Roto Gravure ou le Lama d'Aria, éventuellement après dilution ou épaississement à l'aide d'épaississants acryliques. Une fois bien séché et réticulé (à 150 °C pendant quelques secondes), le produit confère au support une bonne antiadhésivité et, surtout, une hydrofugation remarquable. La stabilité des caractéristiques reste excellente même après un vieillissement prolongé.

## Emballage

Le produit est livré dans fûts en fer (200 kg); cuves IBC en plastique (1000 kg).

## Stockage

Conservez le produit à une température comprise entre +5 et +40 °C, à l'abri de la lumière directe du

soleil.

**Le produit a tendance à se stratifier ; nous vous recommandons donc de le mélanger à l'aide d'un agitateur à vitesse lente pendant 10 à 15 minutes avant utilisation.**

Utiliser dans 9 mois de la date de fabrication (non ouvert et dans son emballage d'origine).