



ichemco
Developing Chemical Excellence



CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEMS



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018

Color Ink PP NITRO

Descrizione

I COLOR INKS PP NITRO sono inchiostri nitrocellulosici particolari in acetato di etile, studiati per la stampa di tutti i tipi di nastri in PP: con adesivi a solvente, hot-melt o acrilici all'acqua. La speciale formulazione consente di lavorare ad una velocità superiore ai classici inchiostri poliamidici, grazie alla maggiore velocità di evaporazione dell'acetato e alla completa insolubilità del polimero nel solvente del RELEASE.

Applicazione

Stampa a tre passaggi del PP non trattato: PRIMER, INK, RELEASE.

Modalità d'impiego

STAMPA DI NASTRI NON TRATTATI (tutti: solvente, hot-melt o acqua) :

Stampa a tre passaggi (PRIMER e RELEASE).

1. Applicare il Primer EPX-2,
 2. Applicare l'inchiostro PP NITRO,
 3. Applicare il Release PP 25 DIL,
- Macchine da stampa SIAT L 36.

Imballo

Il prodotto è confezionato in secchio metallico (10 kg).

Stoccaggio

Conservare a temperature comprese tra +20 e +40°C.

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Note

Per la diluizione utilizzare i prodotti specifici: DILUENTE C NITRO e/o RITARDANTE C NITRO.