Additive ST 2

Descrizione

L'ADDITIVE ST2 è una speciale miscela di polimeri in toluolo/xilolo da aggiungere ai nostri inchiostri COLOR INK PP PAMC o a qualsiasi altro inchiostro poliammidico, prima della stampa dei nastri in PP acrilici o dei nastri in PP hot-melt o solvente pretrattati con release stampabile (RELEASE ST1, ST3).

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	12±1

Modalità d'impiego

L'ADDITIVE ST2, quando perfettamente liquido ed omogeneo, dev'essere aggiunto ai COLOR INKS PP PAMC nelle seguenti quantità:
50 pp di COLOR INKS PAMC
50 pp di ADDITIVE ST2

Se usato con inchiostri poliammidici diversi, la quantità da aggiungere varia dal 25 al 50% a seconda della concentrazione dei pigmenti.

Può essere usato anche in aggiunta ai COLOR INK PP PAM + ADD, per migliorare la protezione della parte stampata dall'adesivo in caso di trasferimento. In questo caso aggiungere 5-10-15 % a seconda della gravità del fenomeno.

L'ADDITIVE ST2 deve essere completamente liquido e omogeneo prime di essere aggiunto all'inchiostro. In caso di solidificazione parziale o totale, immagazzinare il prodotto in un luogo caldo ed agitarlo per 2-3 minuti prima dell'uso. Il prodotto tornerà fluido come prima.
Nel caso in cui la soluzione finale sia preparata con solvente freddo (sotto i 20°C) o/e l'Additive ST2 stesso sia freddo, si ottiene un prodotto opaco o torbido. È possibile farlo tornare trasparente scaldandolo ed mescolandolo delicatamente.

Imballo

Il prodotto è confezionato in secchio metallico (10 kg); fusti in ferro (50 kg).

Stoccaggio

L'ADDITIVE ST2, avendo un alto punto di fusione ed un'alta concentrazione, se immagazzinato ad una temperatura inferiore ai 18°C, tende a solidificare/gelificare. Questo effetto è reversibile ed è sufficiente scaldare e mescolare il prodotto per tornare nelle condizioni originali.

Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Note

È consigliabile usare il prodotto con precauzione per la presenza di xilolo/toluolo (evitare l'inalazione, il contatto con la pelle e le possibili fonti di ignizione).

Build date 18 set 2024

Le informazioni sul prodotto qui riportate sono attendibili, ma non costituiscono garanzia per quanto attiene all'utilizzo del prodotto stesso.

ICHEMCO srl
via 11 Settembre, 5 - 20012 CUGGIONO (MI)
Tel.: 02 97243.1 - info@ichemco.it - www.ichemco.it