



Tackwhite AR 35

(Provvisorio)

Descrizione

Il TACKWHITE AR 35 è un autoadesivo costituito da polimeri acrilici in dispersione acquosa. Molto resistente all'acqua e ai plastificanti.

Applicazione

Il TACKWHITE AR 35 è un autoadesivo removibile ad alta appiccicosità per applicazione su film di PVC, PE e BOPP.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	52±2
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	< 1000 ⁽¹⁾
8. pH	pH	6,5 - 9

⁽¹⁾ No 1 RV; 20 RPM

Caratteristiche del film

Metodo di analisi	UM	Standard
11. Adesività su Acciaio	g/in	500
17. Rolling Ball Tack	cm	10
22. Shear Statico	h	> 100

Valori indicativi; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PET 36 µm

Modalità d'impiego

Il TACKWHITE AR 35 è specificatamente studiato per applicazioni su vetro, anche per bus marking dove la superficie di applicazione viene precedentemente umidificata con acqua e il supporto adesivizzato viene fatto aderire con una

pressione manuale per la fuoriuscita dell'acqua in eccesso.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in plastica (150 kg); cisterne in plastica (1000 kg).

Stoccaggio

Mantenerlo a temperature comprese tra i +5 e i +40°C.

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).