

Release W20 GB3

Descrizione

Il RELEASE W 20 GB3 è un composto acquoso a base di dispersioni acriliche modificate con vari agenti distaccanti speciali totalmente compatibili.

Applicazione

Il RELEASE W 20 GB3 è consigliato per adesivi applicati in hot-melt ed a solvente. Si utilizza su supporti tipo carta Kraft per nastri maschera, per conferire proprietà distaccanti a contatto di materiali autoadesivi.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	20±1
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	800 - 1.300 ⁽¹⁾
8. pH Solventi	pH	7 - 9 acqua

⁽¹⁾ No 2 RV; 20 RPM

Modalità d'impiego

Si applica su carta Kraft, tramite Mayer Bar, oppure Reverse Roll, Roto Gravure o Lama ad Aria, eventualmente previa diluizione oppure addensamento con addensanti acrilici. La quantità da applicare è abbastanza variabile, dipendendo anche dalla porosità o rugosità del supporto: in genere si usano da 1 a 3 g/m² secchi. Dopo l'asciugamento il sistema autoreticola, con un meccanismo che è ottimale se si raggiunge una temperatura superiore ai 150°C per qualche secondo.

Le caratteristiche di invecchiamento del film sono da ritenersi ottime.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (200 kg); cisterne in plastica (1000 kg).

Stoccaggio

Tenere il materiale tra +5 e +40°C, malgrado l'alta stabilità al gelo/disgelo. In caso di stoccaggio prolungato è consigliabile rimescolare il composto con agitatore lento per 10 - 15 minuti prima dell'uso.

Utilizzare entro 9 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).