



Blendex S 24/20

(Provvisoria)

Descrizione

Il BLENDEX S 24/20 è una soluzione di poliuretano termoplastico in metiletilchetone, trasparente paglierina.

Densità del prodotto secco: 1,2 g/cm³

Conservare a temperature comprese tra + 5 e + 30°C, lontano da sorgenti di calore e luce solare diretta.

Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Applicazione

Il BLENDEX S 24/20 è utilizzato come termoadesivo, è idoneo per accoppiare materiali plastici (PU, PVC, TR), pelli, finte pelli e tessuti.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	21±1
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	5.500 - 7.500 ⁽¹⁾
95. Termosaldabilità Solventi	°C	> 70 MEK

⁽¹⁾ No 4 RV; 20 RPM

Modalità d'impiego

Temperatura di riattivazione: circa 70°C.

Dopo riattivazione il prodotto mantiene buone proprietà adesive per lungo tempo (tempo aperto: lungo).

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (170 kg).

Stoccaggio

Mescolare bene prima dell'uso. Tenere i contenitori ben chiusi per evitare l'evaporazione del solvente.