



Tackwhite CR 72 LV

Descrizione

Il TACKWHITE CR 72 LV è un autoadesivo deep-freeze acrilico puro. Ha una temperatura di transizione vetrosa bassa (-58°C) ed è esente da plastificanti. Il film che si ottiene dopo asciugatura ha un tack molto elevato e una buona coesione.

Applicazione

Il TACKWHITE CR 72 LV è consigliato per applicazioni a basse temperature, anche su superfici umide. Il prodotto è caratterizzato da un elevato tack iniziale e una buona adesività, che si mantengono anche a basse temperature.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	54±2
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	600 - 900 ⁽¹⁾
8. pH Solventi	pH	7 - 9 acqua

⁽¹⁾ No 2 RV; 20 RPM

Caratteristiche del film

Metodo di analisi	UM	Standard
11. Adesività su Acciaio	g/in	800
22. Shear Statico	h	> 25
97. Loop Tack Test	g	800

Valori indicativi; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PET 36 µm

Modalità d'impiego

Il prodotto è idoneo per applicazione con sistema reverse-roll. Mescolare prima dell'uso.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (200 kg); cisterne in plastica (1000 kg).

Stoccaggio

Mantenerlo a temperature comprese tra i +5 e i +40°C. Proteggere dal gelo. Tenere i contenitori ben chiusi, per evitare evaporazione dell'acqua e formazione di pelli.

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).