ichemco
Developing Chemical Excellence

member of Afera

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS
CERTIQUALITY
UNI EN ISO **9001:2015**
UNI EN ISO **14001:2015**
UNI ISO **45001:2018**

# Release W 40 HS4

## Descrizione

Il RELEASE W 40 HS4 è un prodotto acquoso costituito da polimeri SBR, modificati con additivi che conferiscono una elevata idrorepellenza al supporto su cui viene applicato.

## Applicazione

Il RELEASE W 40 HS4 è consigliato come agente distaccante su supporti porosi, tipo carta Kraft, carte maschera, tessuti, tessuti non tessuti, che devono essere adesivizzati con PSA hot-melt, a base gomma e acrilici.

## Specifiche tecniche

| Metodo di analisi | UM | Standard |
|---|---|---|
| 1. Residuo Secco | % | 40±1 |
| 3. Viscosità Brookfield 25°C | mPa.s | 500 - 1.000 |
| 8. pH | pH | 7 - 9 |
| Solventi | | acqua |

## Modalità d'impiego

Le grammature da applicare sono in relazione alla porosità del supporto. Su carta impregnata si consiglia una grammatura di circa 3 g/m$^2$ secchi. I sistemi applicativi posso essere a Mayer Bar, oppure Reverse Roll, Roto Gravure o Lama d' Aria, eventualmente previa diluizione oppure addensamento con addensanti acrilici.
Il prodotto ben asciugato e reticolato (a 150°C per pochi secondi) conferisce al substrato una buona antiadesività e, soprattutto, una spiccata idrorepellenza. Risulta ottima la stabilità delle caratteristiche anche dopo prolungato invecchiamento

## Stoccaggio

Tenere il materiale tra +5 e +40°C, e non esposto alla luce diretta del sole.
In caso di stoccaggio prolungato è consigliabile rimescolare il composto con agitatore lento per 10 - 15 minuti prima dell'uso.

Utilizzare entro 9 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

## Note

La viscosità può variare, a seconda delle esigenze di applicazione.

Build date 18 set 2024



*Le informazioni sul prodotto qui riportate sono attendibili, ma non costituiscono garanzia per quanto attiene all'utilizzo del prodotto stesso.*

**ICHEMCO srl**
via 11 Settembre, 5 - 20012 CUGGIONO (MI)
Tel.: 02 97243.1 - info@ichemco.it - www.ichemco.it