



ichemco
Developing Chemical Excellence



CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEMS



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018

Color Ink PVC SLEEVE

(Provvisoria)

Descrizione

COLOR INK PVC SLEEVE sono inchiostri nitrocellulosici a solvente a base di pigmenti, idonei per la stampa flessografica di pellicole in PVC termoretraibili.

Applicazione

Inchiostri idonei per la stampa di etichette sleeve in PVC (si consiglia sempre una prova preliminare per controllare la compatibilità con il supporto). Ottima stampabilità e lucentezza, buona resistenza al graffio e allo sfregamento.

Modalità d'impiego

Agitare bene prima dell'uso.

Per la diluizione usare il DILUENTE 70/30 (una miscela di alcool etilico/acetato di etile in rapporto 70-30).

Come ritardante, è suggerito il RITARDANTE C NITRO (100% metossi propanolo).

L'inchiostro è pronto per l'uso, ma può essere diluito con i sopraccitati diluenti per ottenere una maggiore fluidità o per ritardarne l'asciugamento (soprattutto nelle stagioni calde). Per queste operazioni non sono indicate delle percentuali specifiche di diluizione: vista l'estrema variabilità delle condizioni applicative

Imballo

I COLOR INK PVC SLEEVE sono forniti in fustini da 10 o da 20 kg; in fusti da 170 Kg e cisterne da 500-900 Kg

Stoccaggio

Immagazzinare gli inchiostri in luogo asciutto a temperatura ambiente: il prodotto è infiammabile.

Utilizzare preferibilmente entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).