Antiox 1520 SE

Descrizione

L'ANTIOX 1520 SE è un antiossidante fenolico multifunzionale emulsionabile, che offre una stabilizzazione termica molto efficace in adesivi, elastomeri e prodotti analoghi. E' molto stabile alla luce a al calore. Non macchia.

L'ingrediente attivo è il 4,6-bis(ottiltiometil)-o-cresolo (CAS 110553-27-0), additivato con idonei emulsionanti.

Applicazione

L' ANTIOX 1520 SE è raccomandato per la stabilizzazione di emulsioni e di elastomeri in sospensione, di diversa natura chimica: BR, SBR, gomma naturale, etc.
Già da solo, l'ANTIOX 1520 SE offre una efficace protezione contro la degradazione termoossidativa di processo e contro l'invecchiamento a lungo termine. Se necessario, può essere utilizzato in combinazione con altri antiossidanti primari e/o secondari, stabilizzanti luce, ecc.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
15. Aspetto		Liquido giallo limpido

Modalità d'impiego

L'ANTIOX 1520 SE, grazie alla bassa viscosità, può essere aggiunto direttamente al lattice o è possibile predisperderlo in acqua e poi aggiungerlo al prodotto. Mescolare bene prima dell'uso. La quantità di ANTIOX 1520 SE dipende dall'applicazione, dal substrato e dalle caratteristiche di processo.

Livello di utilizzo raccomandato: 0.05-1%.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in plastica (50 kg); fusti in ferro (200 kg).

Stoccaggio

Mantenere il prodotto a temperatura ambiente, al riparo dai raggi diretti del sole e dall'umidità. Il prodotto tende a solidificare a temperature inferiori a 10°C, è sufficiente scaldare (35-40°C) e mescolarlo bene per ripristinare lo stato originale.

Utilizzare entro 24 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Build date 18 set 2024

Le informazioni sul prodotto qui riportate sono attendibili, ma non costituiscono garanzia per quanto attiene all'utilizzo del prodotto stesso.

ICHEMCO srl
via 11 Settembre, 5 - 20012 CUGGIONO (MI)
Tel.: 02 97243.1 - info@ichemco.it - www.ichemco.it