Uvistop PO3

(Provvisoria)

Descrizione

L'UVISTOP PO3 è una miscela di una carica inerte e di un UV adsorber. L'UV adsorber appartiene alla classe dei benzotriazoli e conferisce stabilità alla luce ad un'ampia varietà di polimeri. La miscelazione dell'UV adsorber in una carica inerte permette una più facile manipolazione e dosaggio.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	100±0,50

Modalità d'impiego

Il prodotto può essere utilizzato in sistemi hot-melt o a solvente. La quantità da aggiungere dipende dal substrato e dalle caratteristiche desiderate sul prodotto finito, i livelli raccomandati sono compresi tra 1 e 6 %.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in fibra (50 kg).

Stoccaggio

Il prodotto va conservato a temperatura ambiente, al riparo dai raggi diretti del sole e dall'umidità.

Utilizzare entro 24 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Build date 18 set 2024

Le informazioni sul prodotto qui riportate sono attendibili, ma non costituiscono garanzia per quanto attiene all'utilizzo del prodotto stesso.

ICHEMCO srl
via 11 Settembre, 5 - 20012 CUGGIONO (MI)
Tel.: 02 97243.1 - info@ichemco.it - www.ichemco.it