



Release FR 100 V

Descrizione

Il RELEASE FR 100 V è un prodotto idoneo a facilitare lo srotolamento del nastro e contemporaneamente realizzare un'azione ancorante nei confronti della schiuma poliuretanica nei cosiddetti "freezer tape".

Aspetto: scaglie bianche.

Utilizzare entro 24 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Applicazione

Il RELEASE FR 100 V viene utilizzato per la produzione di nastri adesivi in polietilene e alluminio per assemblaggio dei congelatori.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
5. Intervallo di fusione	°C	47 - 51

Modalità d'impiego

Il RELEASE FR 100 V va sciolto in toluene e applicato con i tradizionali metodi: rotocalco, mayer bar, ecc. La concentrazione suggerita è 0,5-2%. La grammatura dipende anche dall'adesivo utilizzato; il range suggerito è 0,2-0,5 g/mq secco. Una volta diluito può essere applicato a temperature ambiente e deve essere asciugato completamente.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in fibra (50 kg).

Stoccaggio

Stoccare al riparo da luce solare diretta, nei contenitori ben chiusi. In caso di stoccaggio del prodotto in soluzione, è opportuno rimescolare prima dell'uso.