



Primer EPA W 9

(Provvisoria)

Descrizione

Il PRIMER EPA W 9 è un formulato a base di polimeri poliuretanici in dispersione acquosa, utilizzato nelle applicazioni per imballaggio flessibile.

Applicazione

Il prodotto funziona come primer per stampa e metallizzazione, si spalma su superfici quali BOPP e PET trattate corona. Non ha tack residuo.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	20±1
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	< 150 ⁽¹⁾
8. pH Solventi	pH	7 - 9 acqua

⁽¹⁾ No 1 RV; 100 RPM

Stoccaggio

Il prodotto va conservato a temperature comprese tra +5°C e +40°C. Proteggere dal gelo.

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Modalità d'impiego

Mescolare prima dell'uso. L'applicazione può essere effettuata con i consueti sistemi: Meyer-bar, rotocalco, ecc. Per velocizzare il processo di asciugatura è possibile aggiungere dell'alcool isopropilico.

La quantità ottimale è di circa 5 ÷ 7 g/m² umidi.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (170 kg); cisterne in plastica (1000 kg).