



Release FR 100 V1

(Provvisorio)

Descrizione

Il RELEASE FR 100 V1 è un prodotto idoneo a facilitare lo srotolamento del nastro e contemporaneamente realizzare un'azione ancorante nei confronti della schiuma poliuretanicica nei cosiddetti "freezer tape".

Applicazione

Il RELEASE FR 100 V1 viene utilizzato per la produzione di nastri adesivi in polietilene e alluminio per assemblaggio dei congelatori.

Specifiche tecniche

| Metodo di analisi | UM | Standard |
|--------------------------|----|----------|
| 1. Residuo Secco | % | 99±1 |
| 5. Intervallo di fusione | °C | 60 |

Modalità d'impiego

Il RELEASE FR 100 V1 va sciolto in una miscela toluene/alcool isopropilico (85/15) e applicato con i tradizionali metodi: rotocalco, mayer bar, ecc. La concentrazione suggerita è 0,5-2%. La grammatura dipende anche dall'adesivo utilizzato; il range suggerito è 0,2-0,5 g/mq secco. Una volta diluito il prodotto può essere applicato a temperatura ambiente e va asciugato completamente.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti kraft (20 kg).

Stoccaggio

Stoccare al riparo da luce solare diretta, nei contenitori ben chiusi. In caso di stoccaggio del

prodotto in soluzione, è opportuno mescolare prima dell'uso.

Utilizzare entro 24 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).