Antiox ASX-HSD

(Provvisoria)

Descrizione

L'ANTIOX ASX-HSD è una miscela sinergica di antiossidanti fenolici, fosforo-derivati e tioesteri, studiata per la stabilizzazione di masse autoadesive a base di gomma naturale, sciolte in solvente. La forma fisica dei componenti è polverosa per rendere più agevole la dissoluzione nel solvente.

Applicazione

Questa formula è stata messa a punto per offrire un ampio spettro di protezione in sistemi a base di polimeri in soluzione. L'impiego previsto è per nastri adesivi da imballaggio, nastri maschera, ecc..

Nei sistemi a solvente, il dosaggio suggerito è 0,5 - 1 % sul secco della gomma.
L'ANTIOX ASX-HSD ha un' elevata solubilità in esano (concentrazione 1%), anche a temperatura pari a 25°C. L'utilizzo dell'ANTIOX ASX-HSD è sconsigliato nei sistemi hot-melt, dove si suggerisce l'uso della versione ANTIOX AHM.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	99±1

Modalità d'impiego

Il prodotto è una polvere bianca scorrevole, che deve essere protetta da ambienti umidi, per evitare l'agglomerazione. Va aggiunto all'adesivo sotto agitazione finchè non viene completamente sciolto.

Imballo

Il prodotto è confezionato in sacchi in plastica (20 kg); fusti in fibra (50 kg).

Stoccaggio

Il prodotto deve essere conservato in condizioni fresche e asciutte, al riparo da umidità, calore, luce solare e acqua.
Una volta aperto, ogni singola confezione deve essere utilizzata nella sua interezza per evitare l'idrolisi. La conservazione a temperature elevate, l'esposizione a calore diretto e/o umidità potrebbero ridurre significativamente la durata di conservazione del prodotto.

Utilizzare entro 24 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Build date 11 feb 2025

Le informazioni sul prodotto qui riportate sono attendibili, ma non costituiscono garanzia per quanto attiene all'utilizzo del prodotto stesso.

ICHEMCO srl
via 11 Settembre, 5 - 20012 CUGGIONO (MI)
Tel.: 02 97243.1 - info@ichemco.it - www.ichemco.it