



RELEASE WP 3527

(Provvvisorio)

Descrizione

Il RELEASE WP 3527 è un prodotto acquoso costituito da polimeri sintetici, modificati con additivi che conferiscono una buona idrorepellenza al supporto su cui viene applicato e un facile distacco da vari adesivi.

Applicazione

Il RELEASE WP 3527 è consigliato come agente distaccante su supporti porosi, tipo carta Kraft, carte maschera, tessuti, tessuti non tessuti, che devono essere adesivizzati sia con PSA in gomma sintetica.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	35±1
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	< 1.500 ⁽¹⁾
8. pH	pH	7 - 9

⁽¹⁾ No 2 RV; 20 RPM

Modalità d'impiego

Le grammature da applicare sono in relazione alla porosità del supporto e all'adesivo utilizzato. Su carta impregnata si consiglia una grammatura di circa 1-2 g/m² secchi. I sistemi applicativi possono essere a Mayer Bar, oppure Reverse Roll, Roto Gravure o Lama d'Aria, eventualmente previa diluizione oppure addensamento con addensanti acrilici.

Il prodotto va ben asciugato e reticolato (a 150°C per pochi secondi), per ottenere le caratteristiche desiderate.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (200 kg); cisterne in plastica (1000 kg).

Stoccaggio

Tenere il materiale tra +5 e +40°C, al riparo da luce solare diretta. Proteggere dal gelo.

Prima dell'uso è necessario mescolare il composto con agitatore lento per 10 - 15 minuti.

Utilizzare entro 9 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).