





Color Paste WA Black

(Provvisoria)

Descrizione

II COLOR PASTE WA BLACK è una dispersione acquosa APEO free di carbon black. La concentrazione di pigmento è pari al 37-39%.

Applicazione

Il COLOR PASTE WA BLACK è raccomandato per la colorazione di adesivi acrilici in dispersione acquosa; è particolarmente indicato per la produzione di nastri adesivi da imballaggio.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	1.000 - 3.000 (1)
8. pH Solventi	рН	8 - 10 acqua
⁽¹⁾ No 3 RV; 10 RPM		

Modalità d'impiego

Mescolare bene prima dell'uso. Aggiungere circa il 4-6% in peso nella massa adesiva e controllare se la colorazione raggiunta è quella desiderata. E' consigliata una filtrazione dell'adesivo pigmentato prima della spalmatura.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusto plastica (25 kg).

Stoccaggio

Proteggere il prodotto dal gelo, la dispersione deve essere immagazzinata a temperature tra +5°C a

+35°C. I contenitori devono essere tenuti ben chiusi.

Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Build date 18 set 2024