



Tackwhite A 19X

(Provvvisorio)

Descrizione

Il TACKWHITE A 19 X è un autoadesivo acrilico all'acqua, caratterizzato da tack ed adesività medio-alti.

Produce un film trasparente con un buon ancoraggio su svariati supporti.

Applicazione

Schiume isolanti, etichette in carta, films plastici, adesivizzazione di tessuti, finte pelli, carte e cartoni.

Si raccomanda di verificare la compatibilità del prodotto con il supporto da adesivizzare prima dell'utilizzo.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	64±2
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	2.000 - 3.000 ⁽¹⁾
8. pH Solventi	pH	6 - 8 acqua

⁽¹⁾ No 3 RV; 20 RPM

Caratteristiche del film

Metodo di analisi	UM	Standard
11. Adesività su Acciaio	g/in	1.500
22. Shear Statico	h	> 3
97. Loop Tack Test	g	1.800

Valori indicativi; 22±2 g/m² secchi di adesivo su film PET 36 µm

Modalità d'impiego

Può essere applicato direttamente oppure in transfer su poliolefine, PVC, PP, tessuti. Si può impiegare con spalmatura a coltello, a lama, reverse-roll, ecc.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (200 kg); cisterne in plastica (1000 kg).

Stoccaggio

Va mantenuto a temperature comprese tra +5 e 40°C. Proteggere dal gelo.

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).