



# Release FR 100 V Dil.1

(Provvisoria)

## Descrizione

Il RELEASE FR 100 V DIL. 1 è un prodotto idoneo a facilitare lo srotolamento del nastro e contemporaneamente a realizzare un'azione ancorante nei confronti della schiuma poliuretanica nei cosiddetti "freezer tape".

## Applicazione

Il RELEASE FR 100 V DIL. 1 viene utilizzato per la produzione di nastri adesivi in polietilene e alluminio per assemblaggio dei congelatori.

## Specifiche tecniche

| Metodo di analisi            | UM | Standard          |
|------------------------------|----|-------------------|
| 1. Residuo Secco<br>Solventi | %  | 1±0,10<br>toluolo |

## Modalità d'impiego

Il RELEASE FR 100 V DIL. 1 è pronto per essere applicato con i tradizionali metodi: rotocalco, mayer bar, ecc. La grammatura dipende anche dall'adesivo utilizzato; il range suggerito è 0,2-0,5 g/mq secco.

E' disponibile anche la versione senza solvente: RELEASE FR 100 V, che va sciolta in toluolo prima dell'uso.

## Stoccaggio

Stoccare al riparo da luce solare diretta e da fonti di calore, nei contenitori ben chiusi. Mescolare prima dell'uso.

Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).