



Tackwhite AMC 9 B

(Provvisoria)

Descrizione

Il TACKWHITE AMC 9 B è un autoadesivo rimovibile a microsfere, costituito da polimeri acrilici in dispersione acquosa modificati con appropriati additivi che conferiscono ottima bagnabilità.

Applicazione

Il TACKWHITE AMC 9 B è idoneo per la produzione di etichette riposizionabili in carta. Ottimale è la spalmatura diretta, ma possibile anche il sistema transfer.

Stoccaggio

Mantenere la temperatura tra i +5 e i +40°C. **Proteggere dal gelo.** Tenere i contenitori ben chiusi, per evitare variazioni di pH. Il prodotto tende a separarsi nel tempo, prima di ogni utilizzo mescolare a lungo e a bassa velocità.

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	46±1
8. pH	pH	9 - 10
Solventi		acqua

Modalità d'impiego

Il prodotto deve essere agitato molto bene prima dell'uso, con agitatori a bassa velocità. Il pH va tenuto sempre a valori superiori a 8.5; eventuali correzioni vanno fatte con ammoniaca. Non usare pompe ad alto shear. La grammatura consigliata è di 15 - 20 g/m², in funzione della porosità del supporto spalmato. Il metodo d'applicazione può essere: Mayer bar, reverse roll, racla rotante, lama d'aria, cc.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (200 kg); cisterne in plastica (1000 kg).