



Color Tape HM Amber 1

(Provvvisorio)

Descrizione

Il COLOR TAPE HM AMBER 1 è un masterbatch di pigmenti molto efficienti in granuli, studiati per colorare le masse adesive, sia a solvente, sia hot-melt. Essendo molto scorrevoli, sono adatti a sistemi alimentati in continuo. L'aggiunta di COLOR TAPE HM AMBER 1 all'adesivo non ne modifica le caratteristiche, compresa la resistenza all'invecchiamento, e non provoca corrosione delle parti metalliche dell'impianto di spalmatura.

ASPETTO: Granuli non pulverulenti.

TIPO DI PIGMENTO: Inorganico (ossidi di metalli).

CONTENUTO IN PIGMENTO: Minimo 80%.

ALTRE MATERIE PRIME: Agenti disperdenti, antiossidanti, resine termoplastiche.

Applicazione

Il COLOR TAPE HM AMBER 1 è facile da maneggiare, evita la formazione di polvere, diminuisce i problemi di stoccaggio e di smaltimento del materiale di imballaggio. Essendo formato da granuli solidi di materiale atossico, il suo utilizzo è molto sicuro e pulito. La forma fisica permette l'utilizzo completo del materiale senza alcuna rimanenza nei contenitori vuoti.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
40. Delta CMC 1,1		< 2
76. Pressione Raggiunta al Filter Test	bar/g	<

Modalità d'impiego

In generale si consiglia di utilizzare una

concentrazione pari a 0,2-1% di COLOR TAPE HM AMBER 1 sul contenuto secco dell'adesivo. Nei sistemi a solvente ed hot-melt possono essere aggiunti direttamente nel mixer, durante una qualsiasi fase della preparazione dell'adesivo oppure con una alimentazione controllata ed in continuo, usando mescolatori continui, tipo estrusori a vite senza fine.

Imballo

Il prodotto è confezionato in paper bag (20 kg).

Stoccaggio

Mantenere il prodotto a temperatura ambiente, al riparo dai raggi diretti del sole e dall'umidità.

Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).