



Lac Pap 46

(Provvisorio)

Descrizione

Il LAC PAP 46 è una vernice protettiva trasparente, formulata a partire da un copolimero acrilico speciale in emulsione acquosa.

Il prodotto che ne deriva, dopo asciugatura, possiede ottime caratteristiche di resistenza allo sfregamento, ai solventi, all'acqua e agli oli.

Applicazione

Il LAC PAP 46 può essere applicato su un'ampia gamma di supporti, ma è particolarmente indicato come trattamento superficiale per la carta. Può anche essere usato come termoadesivo dopo riscaldamento a temperature superiori ai 90°C.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	46±1
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	< 1.000 ⁽¹⁾
8. pH Solventi	pH	7 - 8 acqua

⁽¹⁾ No 2 RV; 20 RPM

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in plastica (120 kg); cisterne in plastica (1000 kg).

Stoccaggio

Mantenerlo a temperature comprese tra i +5 e i +40°C.

Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Modalità d'impiego

Le grammature da applicare sono in relazione alla porosità del supporto. I sistemi applicativi possono essere a Mayer Bar, oppure Reverse Roll, Roto Gravure o Lama d' Aria, eventualmente previa diluizione oppure addensamento con addensanti acrilici. Il prodotto ben asciugato non presenta tack residuo.