



Release FR 100 V Dil. 5

(Provvisorio)

Descrizione

Il RELEASE FR 100 V DIL. 5 è un prodotto idoneo a facilitare lo srotolamento del nastro e contemporaneamente a realizzare un'azione ancorante nei confronti della schiuma poliuretanicca nei cosiddetti "freezer tape".

Applicazione

Il RELEASE FR 100 V DIL. 5 viene utilizzato per la produzione di nastri adesivi in polietilene e alluminio per assemblaggio dei congelatori.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco Solventi	%	5±1 toluolo

Modalità d'impiego

Il RELEASE FR 100 V DIL. 5 è pronto per essere applicato con i tradizionali metodi: rotocalco, mayer bar, ecc. Contiene anche un tracciante ottico, che permette di verificare l'omogeneità della spalmatura. La grammatura dipende anche dall'adesivo utilizzato; il range suggerito è 0,2-0,5 g/mq secco.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (20 kg); fusti in ferro (180 kg).

Stoccaggio

Stoccare al riparo da luce solare diretta e da fonti di calore, nei contenitori ben chiusi. Mescolare prima

dell'uso.

Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).