



Release W20 BVX1

(Provvisorio)

Descrizione

Il RELEASE W 20 BVX1 è un release acrilico in dispersione acquosa.

Applicazione

Il RELEASE W 20 BVX1 è consigliato per autoadesivi hot-melt e a base solvente.

Si utilizza su supporti porosi come ad esempio carta Kraft per nastri Masking, per conferire proprietà di distacco a contatto di materiali autoadesivi.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (200 kg); cisterne in plastica (1000 kg).

Stoccaggio

Tenere il materiale tra +5 e +40°C, malgrado l'alta stabilità al gelo/disgelo.

Mescolare bene prima dell'uso.

Utilizzare entro 9 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	20±1
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	15 - 25 ⁽¹⁾
8. pH Solventi	pH	7 - 9 acqua

⁽¹⁾ No 1 RV; 100 RPM

Modalità d'impiego

Il prodotto può essere applicato con Meyer Bar, Reverse Roll, Roto Gravure o Lama ad Aria, eventualmente previa diluizione con acqua oppure addensamento con addensanti acrilici.

La quantità da applicare è abbastanza variabile, dipendendo anche dalla porosità o rugosità del supporto: in genere si usano da 1 a 3 g/m² secchi. Dopo l'asciugamento il sistema autoreticola, con un meccanismo che è ottimale se si raggiunge una temperatura superiore ai 150°C per qualche secondo.

Le caratteristiche di invecchiamento del film sono da ritenersi ottime.