Release WR 3003

(Provvisoria)

Descrizione

Il RELEASE WR 3003 è un antiadesivo in acqua sviluppato per nastri adesivi in plastica e carta con un buon potere release e migliorato asciugamento (contenuto secco maggiore e minor concentrazione di cosolvente).

Applicazione

Il RELEASE WR 3003 aderisce bene a poliolefine trattate corona e carta maschera. Il prodotto fornisce un buon potere release con sistemi adesivi Hot-melt e film coestrusi.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	30±1
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	< 200 (1)
8. pH	pH	7 - 9
Solventi		acqua

(1) No 1 RV; 100 RPM

Modalità d'impiego

Il RELEASE WR 3003 può essere usato dopo diluizione con acqua deionizzata alla concentrazione di 1-1,5%, applicando con Mayer bar o Gravure 4-5 g/mq umidi per i film plastici.
L'azione release si manifesta dopo un accurato asciugamento a 80-100°C, in funzione della velocità del nastro, e dell'efficienza del forno.
Non necessita di reticolanti.
Il RELEASE WR 3003 viene anche usato per modificare gli inchiostri da stampa all'acqua.

Mescolare bene prima dell'uso.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in plastica (50 kg); fusti in plastica (120 kg).

Stoccaggio

Stoccare a temperatura compresa tra +5 e +35°C.

Utilizzare entro 9 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Build date 20 mar 2025

Le informazioni sul prodotto qui riportate sono attendibili, ma non costituiscono garanzia per quanto attiene all'utilizzo del prodotto stesso.

ICHEMCO srl
via 11 Settembre, 5 - 20012 CUGGIONO (MI)
Tel.: 02 97243.1 - info@ichemco.it - www.ichemco.it