



ichemco
Developing Chemical Excellence



CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEMS



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018

Color Ink WP

Descrizione

Inchiostri flessografici semilucidi all'acqua, a base di pigmenti e particolari resine sintetiche.

Applicazione

Questa serie di colori è stata studiata per la stampa dei seguenti materiali: carta in genere, carte Kraft, sacchi per mangimi e farine, carte per accoppiati con polietilene ad alta densità e cartone ondulado Kraft e Tester-liner in onda bassa o microonda.

Modalità d'impiego

Vengono diluiti con ACQUA.

In genere si aggiunge all'inchiostro ca. il 30% di acqua (10kg di inchiostro + 3 kg di acqua).

La proporzione di tale diluizione è in relazione al materiale da stampare, alla rapidità di essiccazione ed alle caratteristiche dello stampato.

Nel caso dovesse formarsi della schiuma nel serbatoio di riciclo o nel calamaio, si consiglia di spruzzare sull'inchiostro l'apposito antischiuma.

Come accelerante d'asciugamento, usare una miscela di alcool etilico ed acqua.

Come ritardante si aggiunge 1-metossi 2-propanolo..

Imballo

I Color Ink WP sono forniti in fustini da 25 kg (a richiesta anche in fusti).

Stoccaggio

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).