Ancorante PVC

Descrizione

L'ANCORANTE PVC è un additivo studiato per eliminare i problemi di controstampa sui nastri in PVC.

Applicazione

Nella stampa dei nastri autoadesivi in PVC a volte può verificarsi l'inconveniente dei fenomeni di controstampa dovuti a qualche imperfezione della superficie del supporto o alla presenza di plastificanti o prodotti che aumentano la scivolosità.
Per eliminare questo inconveniente può essere impiegato l'ANCORANTE PVC.

Modalità d'impiego

L'ANCORANTE PVC va aggiunto agli inchiostri nella misura di 2 - 3%, questa operazione deve essere effetuata prima di mettere l'inchiostro nella vaschetta dell'impianto da stampa, è consigliabile miscelare l'ANCORANTE con il diluente necessario, prima di aggiungerlo all'inchiostro.
La quantità di prodotto varia a seconda dell'entità della controstatmpa.

Imballo

Fustini da 20 Kg.

Stoccaggio

Utilizzare il prodotto entro 6 mesi dalla data di consegna (confezione integra e imballo originale). Conservare il prodotto in luogo sicuro, lontano da fonti di pericolo e al di fuori della portata di persone inesperte.

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Build date 18 set 2024

Le informazioni sul prodotto qui riportate sono attendibili, ma non costituiscono garanzia per quanto attiene all'utilizzo del prodotto stesso.

ICHEMCO srl
via 11 Settembre, 5 - 20012 CUGGIONO (MI)
Tel.: 02 97243.1 - info@ichemco.it - www.ichemco.it