

Curing Agent W3

OBSOLETO

Descrizione

Il CURING AGENT W3 è un poliisocianato facilmente emulsionabile in dispersioni acquose, studiato per reticolare le dispersioni acriliche e poliuretaniche in acqua.

Applicazione

Il CURING AGENT W 3 è consigliato per sistemi acquosi di adesivi, vernici, lacche, ecc.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (50 kg); fusti in ferro (230 kg).

Stoccaggio

Il CURING AGENT W3 è sensibile all'umidità. Conservare in contenitori ben chiusi, a temperature comprese tra +10 e +30°C.

Specifiche tecniche

3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s
BASONAT F DS3425	1.500 - 3.500
18. Contenuto NCO	%
BASONAT F DS3425	18 - 19

Modalità d'impiego

Il CURING AGENT W3 può essere aggiunto direttamente alle dispersioni da reticolare, è necessario mescolare fino a disperderlo omogeneamente.

Il dosaggio ottimale è in funzione del tipo di prodotto da reticolare e delle caratteristiche desiderate del prodotto finito, in genere è compreso tra 0,2 e 2,5 %, si consiglia di fare prove preliminari per determinare il dosaggio ottimale. Si raccomanda di verificare in anticipo il pot-life, che dipende dalla concentrazione della dispersione, dal pH e dalla temperatura.