





Color Paste W BIANCO 4

Descrizione

II COLOR PASTE W BIANCO 4 è una dispersione acquosa di biossido di titanio rutilo. Concentrazione totale di pigmento: 56%.

Applicazione

Il COLOR PASTE W BIANCO 4 è formulato per conferire coprenza ai sistemi autoadesivi acquosi di tipo acrilico. E' particolarmente indicato per la produzione di nastri adesivi da imballaggio bianchi. I contenitori devo essere tenuti ben chiusi.

Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	2.000 - 3.000
8. pH 58. Delta E	рН	8 - 10 < 1

Modalità d'impiego

Mescolare bene prima dell'uso. Le percentuali d'uso consigliate sono 4 - 6% in funzione del livello di coprenza desiderato. E' consigliata la filtrazione dell'adesivo pigmentato prima della fase di spalmatura.

Imballo

Il prodotto è confezionato in latte metalliche (25 kg); cisterne in plastica (1000 kg).

Stoccaggio

Proteggere il prodotto dal gelo, tenere a temperatura comprese tra +5°C e +35°C. Agitare molto bene prima di ogni prelievo.