ichemco
Developing Chemical Excellence

member of Afera

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS
CQY CERTIQUALITY
UNI EN ISO **9001:2015**
UNI EN ISO **14001:2015**
UNI ISO **45001:2018**

Color Lac N65

Descrizione

Il COLOR LAC N65 è una lacca nitrocellulosica trasparente particolare, appositamente formulata per consentire un facile rilascio se applicata su film tipo PET e BOPP.
L'ancoraggio di questo prodotto risulta infatti molto debole.

Applicazione

Il COLOR LAC N65 può essere utilizzato sia per stampa con sistema flessografico che con sistema rotocalco.
Il prodotto è stato specificatamente studiato per la realizzazione di nastri di sicurezza, con rilascio della scritta alla rimozione del nastro stesso.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
54. Viscosità [1] Solventi	Sec.	23 - 29 [2] etilacetato / alcool isopropilico

[1] S001
[2] Soluzione al 50% in acetato di etile

Modalità d'impiego

Il prodotto può considerarsi pronto uso, con le normali tecniche d'utilizzo. Trattandosi però di una lacca trasparente, prestate bene attenzione che la stampa risulti correttamente eseguita, con il giusto quantitativo di materiale applicato, circa 4g (umidi) al metro quadrato (80 linee).
Le diluizioni si effettuano con chetoni o meglio con esteri (etilacetato, butilacetato).

Imballo

Il prodotto è confezionato in secchio metallico (10 kg).

Stoccaggio

Immagazzinare il prodotto in luogo con temperatura non inferiore a 18°C ed al riparo della luce diretta del sole.

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Build date 23 dic 2024

Le informazioni sul prodotto qui riportate sono attendibili, ma non costituiscono garanzia per quanto attiene all'utilizzo del prodotto stesso.

ICHEMCO srl
via 11 Settembre, 5 - 20012 CUGGIONO (MI)
Tel.: 02 97243.1 - info@ichemco.it - www.ichemco.it