



Wetting Agent IF

Descrizione

Alchil difenilossido - disolfonato sodico.
Tensioattivo anionico ad alta resa, disperdente,
stabilizzante per emulsioni.

Applicazione

Il WETTING AGENT IF è un tensioattivo che può essere impiegato per dispersioni in sistemi olio in acqua, con percentuali variabili da 0,5 a oltre 5%. Può essere usato anche per migliorare la bagnabilità di sistemi acquosi, in questo caso si raccomanda di non usarne più dell'1%.
E' solubile in acqua, soluzioni acide e alcaline.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	100 - 200 ⁽¹⁾
8. pH	pH	8 - 11 ⁽²⁾
15. Aspetto		Liquido giallo limpido
16. Sostanza attiva ⁽³⁾ Solventi	%	46±1 acqua

⁽¹⁾ No 1 RV; 20 RPM
⁽²⁾ 10% in acqua
⁽³⁾ Valore teorico

Imballo

Il prodotto è confezionato in taniche in plastica (10 kg); fusti in plastica (50 kg).

Stoccaggio

Stoccare a temperature comprese tra +5 e + 40°C.
Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).