



## Primer MT2

### Descrizione

Il PRIMER MT2 è un primer per carta impregnata per nastro maschera.  
E' basato su una miscela sinergica di elastomeri (naturali e sintetici), adeguatamente stabilizzati e formulati.

### Applicazione

Il PRIMER MT2 permette di ottenere una perfetta adesione fra la massa adesiva (in gomma naturale o sintetica) e la carta impregnata, senza alcuna attivazione e reticolazione.  
E' utilizzabile su carta per spalmature con sistemi a solvente (non usare con solventi aromatici!) o hot-melt.

### Stoccaggio

Questo prodotto deve essere stoccato a temperature comprese tra +10 e +40°C.  
PROTEGGERE DAL GELO

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

### Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	46±1
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	50 - 200 <sup>(1)</sup>
8. pH	pH	9 - 10

<sup>(1)</sup> No 1 RV; 50 RPM

### Modalità d'impiego

Diluizione: dipende dal sistema di spalmatura utilizzato. Può essere diluito con acqua prima dell'uso, se serve una viscosità più bassa.  
Addensamento: se necessario, con i normali addensanti acrilici.  
Applicazione: 2,0 - 3,0 g/mq secchi.

### Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (200 kg);  
cisterne in plastica (1000 kg).