Primer EPA W 5

Descrizione

Il **PRIMER EPA-W5** è una dispersione di polimeri sintetici in acqua, studiata per permettere l'ancoraggio di masse adesive in base acrilica su films poliolefinici.

Applicazione

Primer per adesivi acrilici su film di PP e PE.
Consente di evitare, nel caso di nastri imballaggio, trasferimenti dell'adesivo dopo la stampa dei nastri.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	50±1
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	30 - 200 (1)
8. pH	pH	8 - 9
Solventi		acqua

(1) No 1 RV; 20 RPM

Modalità d'impiego

Il **PRIMER EPA-W5** va diluito con acqua ed eventualmente addensato secondo le necessità con addensanti poliacrilici e ammoniaca.
Il **PRIMER EPA-W5** si applica su superfici trattate corona.
L'applicazione si effettua con i consueti sistemi: Mayer-bar, rotocalco, lama d'aria, ecc.
La quantità ottimale è di circa 1 ÷ 1,5 g secchi/m^2.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in plastica (50 kg); fusti in ferro (150 kg); cisterne in plastica (1000 kg).

Stoccaggio

Il prodotto deve essere protetto da surriscaldamento e congelamento, va conservato in ambiente controllato a temperatura compresa tra i +5°C e +40°C e protetto dai raggi solari.

Il **PRIMER EPA-W5** non deve entrare in contatto con metalli e leghe soggetti a corrosione.

Utilizzare entro 9 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Note

Prima di ogni prelievo agitare bene.

Build date 18 set 2024

Le informazioni sul prodotto qui riportate sono attendibili, ma non costituiscono garanzia per quanto attiene all'utilizzo del prodotto stesso.

ICHEMCO srl
via 11 Settembre, 5 - 20012 CUGGIONO (MI)
Tel.: 02 97243.1 - info@ichemco.it - www.ichemco.it