



Pro Lac WT

Descrizione

Il PRO LAC WT è una vernice protettiva trasparente (ma può essere fornito anche in versione colorata), formulata a partire da un copolimero acrilico filmogeno speciale in emulsione acquosa. Il film pelabile che ne deriva, dopo asciugatura, possiede ottime caratteristiche di resistenza alla trazione, allo sfregamento, ai solventi, all'acqua,...

Applicazione

Il PRO LAC WT consente di produrre coating protettivi temporanei con bassissimo VOC. Il prodotto può essere applicato su un'ampia gamma di supporti: superfici metalliche, plastiche, verniciate, vetro...da cui si può rimuovere con facilità senza lasciare alcun residuo né aloni.

Alcune applicazioni suggerite:

- mascheratura di protezione per pitture, decorazioni, segnaletica,...
- release coat per etichettatura temporanea
- protezione temporanea di oggetti nelle linee di produzione
- protezioni temporanee da effettuare in loco

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	46±2
3. Viscosità Brookfield 25°C	mPa.s	500 - 700 ⁽¹⁾
8. pH Solventi	pH	7 - 9 acqua

⁽¹⁾ No 2 RV; 50 RPM

Modalità d'impiego

Il PRO LAC WT può essere applicato a spruzzo o a pennello.

Il prodotto, che si presenta come un'emulsione bianca lattiginosa, deve essere poi asciugato completamente fino a dare un film trasparente. Per accelerare l'asciugatura, è sufficiente riscaldare il tutto.

La quantità da applicare dipende dalla consistenza del film che si vuole ottenere, comunque per ottenere un film di discreto spessore e buona resistenza, si consiglia di applicare almeno 35 gsecchi/mq di prodotto.

Imballo

Fusti da 200 kg.

Stoccaggio

Mantenerlo a temperature comprese tra i +5 e i +40°C.

Utilizzare entro 3 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Utilizzare entro 12 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).