ichemco
Developing Chemical Excellence

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS
CERTIQUALITY
UNI EN ISO **9001:2015**
UNI EN ISO **14001:2015**
UNI ISO **45001:2018**

Defoamer FL 6

Descrizione

Il DEFOAMER FL 6 è un antischiuma a base di polialchilglicoli di acidi grassi, da utilizzare in prodotti in dispersione acquosa.
Non contiene derivati siliconici nè silice nè alchilfenoli etossilati.

Applicazione

Il DEFOAMER FL6 viene suggerito per prevenire la formazione di schiuma in prodotti acrilici, poliuretanici, ... in dispersione acquosa.
Esplica inoltre una buona azione disareante sia durante a produzione che durante l'applicazione dei prodotti nei quali viene aggiunto.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
8. pH	pH	< 6 (1)
24. Densità	g/ml	1 - 1

(1) Soluzione all'1% in acqua distillata

Modalità d'impiego

I dosaggi suggeriti variano dallo 0,1% all'1% sul totale del composto finito, ma già con quantità inferiori è facile avere ottimi risultati.

Si suggerisce di aggiungere il DEFOAMER FL 6 sotto agitazione.

Imballo

Il prodotto è confezionato in fusti in ferro (190 kg); cisterne in plastica (1000 kg).

Stoccaggio

Conservare a temperature comprese tra +5 e +35°C, proteggere dal gelo.

Dopo prolungati periodi di stoccaggio, il prodotto potrebbe presentare una separazione che non ne pregiudica l'efficacia, si raccomanda una miscelazione preventiva prima di ogni utilizzo.

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Note

Il prodotto è conforme a FDA 21 CFR 175.105 – 176.170 – 176.180; a BfR (ex BgVV) XXXVI e al decreto Ministeriale 21/03/1973 e aggiornamenti (le dichiarazioni specifiche vengono rilasciate dall'ufficio Regolamentazione su richiesta).

Build date 18 set 2024

Le informazioni sul prodotto qui riportate sono attendibili, ma non costituiscono garanzia per quanto attiene all'utilizzo del prodotto stesso.

ICHEMCO srl
via 11 Settembre, 5 - 20012 CUGGIONO (MI)
Tel.: 02 97243.1 - info@ichemco.it - www.ichemco.it