# Catalyst DOTL

## Descrizione

Il CATALYST DOTL è un ottilstagno carbossilato liquido.

## Applicazione

Viene utilizzato come catalizzatore nella produzione di polimeri autoreticolanti.

## Specifiche tecniche

| Metodo di analisi | UM | Standard |
|---|---|---|
| 24. Densità | g/ml | 1 - 1,02 |
| 83. Colore | | < 5 (1) |
| 89. Indice di Rifrazione | | 1,467 - 1,471 |

(1) Colore Gardner

## Modalità d'impiego

Quantità suggerita: 1-2.5 phr.

Sciogliere il CATALYST DOTL in acetato di etile, agitare bene e poi aggiungerlo nella massa adesiva. Aggiungere poi il reticolante nelle quantità previste e applicare l'adesivo. Dopo l'aggiunta di catalizzatore e reticolante, il pot-life dell'adesivo è di 3-4 ore.

## Imballo

Il prodotto è confezionato in fusto plastica (25 kg).

## Stoccaggio

Conservare a temperature tra 10 e 40 °C.

Proteggere dalle basse temperature, il prodotto tende a solidificare a temperature inferiori a 0°C. In questo caso, scaldare a 25-30°C per ritornare allo stato liquido.

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Build date 11 set 2025



*Le informazioni sul prodotto qui riportate sono attendibili, ma non costituiscono garanzia per quanto attiene all'utilizzo del prodotto stesso.*

**ICHEMCO srl**
via 11 Settembre, 5 - 20012 CUGGIONO (MI)
Tel.: 02 97243.1 - info@ichemco.it - www.ichemco.it