



Release KF 100 H

(Provisória)

Descrição

O **RELEASE KF 100 H** é um polímero sintético em pó de alto peso molecular, utilizado, após solubilização, como agente desmoldante para filmes plásticos (por exemplo, PE, PP, PVC, PET), adesivados com adesivos à base de borracha natural ou sintética e acrílicos. Também pode ser utilizado com adesivos hot-melt, desde que o sistema de refrigeração seja eficiente. Não contém compostos de silicone.

Aplicação

O **RELEASE KF 100 H** pode ser utilizado tanto em filmes tratados como não tratados. A concentração recomendada varia entre 0,3% e 2,0%, dependendo do filme, da aplicação, do sistema de revestimento utilizado e do poder de libertação desejado.

O produto é solúvel, em concentração igual a 2%, em tolueno e octano/álcool isopropílico (70/30) a temperaturas superiores a 30 °C.

Para obter uma camada contínua e uniforme, é essencial que o RELEASE KF 100 esteja completamente dissolvido e que a solução esteja límpida.

Especificações técnicas

Método de análise	UM	Standard
1. Extrato seco	%	99 ± 1
5. Intervalo de fusão	°C	96 ÷ 106

Modo de uso

Adicione o **RELEASE KF 100 H** ao solvente sob agitação contínua a uma temperatura entre 35 e 50 °C, misture até que o produto esteja completamente dissolvido. Tome as devidas precauções, pois se trata de líquidos inflamáveis.

Antes da aplicação, recomenda-se misturar e aquecer o produto a pelo menos 30 °C.

Embalagem

O produto é embalado em tambores kraft (20 kg).

Armazenagem

O **RELEASE KF 100 H** em sua forma original (pó) pode ser armazenado sem problemas a qualquer temperatura abaixo de seu ponto de fusão. Uma vez derretido, recomenda-se armazená-lo a temperaturas superiores a 25 °C. Agite antes de utilizar.