



Tacksol 10/87 PF

(Временная)

Описание

TACKSOL 10/87 PF — это самоклеящаяся пленка на основе натурального каучука и смол, изготовленная с использованием растворителей. После отверждения продукт отличается очень высокой когезией, превосходной адгезией и средней смачиваемостью.

Применение

TACKSOL 10/87 PF особенно подходит для производства защитных пленок и лент.

Технические характеристики

Метод испытания	Ед. изм.	Стандарт
1. Сухой остаток	%	20 ± 1
3. Вязкость по Брукфилду 25°C	mPa.s	≤ 1500 ⁽¹⁾
⁽¹⁾ N. 2 RV; 20 RPM Растворители		hexane

Способ применения

TACKSOL 10/87 PF можно разбавлять ароматическими и алифатическими растворителями для достижения необходимой вязкости. Для применения в защитных лентах требуется активация с помощью изоцианата (например, CURING AGENT D или CURING AGENT R65), при этом следует учитывать, что сшивание начинается сразу после добавления сшивающего агента в клей. Количество изоцианата зависит от желаемых конечных характеристик.

Упаковка

Продукт упакован в металлические бочки (14,5 kg); антистатические пластиковые

IBC-контейнеры для продуктов ADR (750 kg).

Хранение

Хранить при температуре не выше 40 °C, вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей. Держите тару плотно закрытой, чтобы предотвратить испарение растворителя. При длительном хранении перед использованием перемешайте.

Использовать в течение 12 месяцев с даты производства (в неповрежденной оригинальной упаковке).