



TACKWHITE AMC 1 B2

(Provvisoria)

Descrizione

Il TACKWHITE AMC 1 B2 è un autoadesivo ultrarimovibile a microsfele, costituito da polimeri acrilici in dispersione acquosa, modificati con appropriati additivi che conferiscono ottima bagnabilità e costanza di adesione nel tempo. Il TACKWHITE AMC 1 B2 è caratterizzato da un tack basso.

Applicazione

Il TACKWHITE AMC 1 B2 consente la produzione di etichette riposizionabili in carta. Ottimale è la spalmatura diretta, meglio se su supporto primerizzato.

Specifiche tecniche

Metodo di analisi	UM	Standard
1. Residuo Secco	%	50±2
8. pH		8 - 9,5
67. Viscosità Tazza Ford ⁽¹⁾	sec	15 - 45
⁽¹⁾ Condizionare il campione alla temperatura di 23 ± 2°C		

Stoccaggio

Mantenere a temperature comprese tra i +5 e i +40°C.

Proteggere dal gelo. Conservare ben chiuso per evitare che il pH diminuisca. Il prodotto tende a separarsi nel tempo, prima di ogni utilizzo mescolare a lungo e a bassa velocità.

Utilizzare entro 6 mesi dalla data di produzione (confezione integra e imballo originale).

Modalità d'impiego

Il prodotto deve essere agitato molto bene prima dell'uso. Il pH deve essere sempre superiore a 9, eventuali correzioni vanno fatte con ammoniaca. Non usare pompe ad alto shear. Effettuare i propri test per determinare la grammatura ideale in funzione della porosità del supporto da spalmare. Il prodotto tende a fare schiuma se travasato per caduta, evitare che il prodotto si asciughi in superficie perchè potrebbero crearsi dei grumi.